



Originalbetriebsanleitung
User Manual



Für alle ProLux Faltsignale Schnellsicherung im Verkehr



Ideal zur Absicherung von Kurzbaustellen,
Vermessungsarbeiten, Unfallstellen usw.

Inbetriebnahme



Falten nach außen
Folds into an outward
position



Schutzhülle
Cover

Beim Zusammenfalten des Warndreiecks unbedingt darauf achten, dass die Falten nach außen gezogen sind.

When folding the triangle take care that the folds will be drawn into an outward position.

Dann die Falten gleichmäßig um das Faltsignal wickeln und anschließend das Faltsignal in die Schutzhülle stecken.

Then wind the folds symmetrically around the triangle and put the triangle into the cover.



Haken
Hook

Die Faltsignalbespannung ist mit 3 Haken in das Stativ eingehakt. Zum Abhaken etwas nach unten ziehen.

The covering fabric is hooked onto the support by three hooks. For unhooking draw it a bit downwards.

Zum Abhaken nach unten ziehen
For unhooking draw it a bit downwards

Pflege

Um die Nutzungsdauer zu verlängern, sollten die ProLux Faltsignale nach dem Einsatz in feuchter Umgebung oder nach starker Verschmutzung stets gereinigt und getrocknet werden.

Bewahren Sie die Faltsignale bis zum nächsten Gebrauch trocken auf und setzen Sie die Faltsignale nicht dauerhaft UV-Licht aus.

Garantie

Die Garantie erlischt bei unsachgemäßer Nutzung des Produkts und wenn die Hinweise dieser Betriebsanleitung nicht beachtet werden. Weitergehende Garantiebestimmungen sind den AGB der ProLux Systemtechnik GmbH & Co. KG zu entnehmen.